

Link do produktu: <https://www.rusztowania-drabiny.com.pl/drabina-ewakuacyjna-krause-montowana-na-stale-do-budynku-ze-stali-ocynkowanej-836250p-wysokosc-wejscia-9-52-m-p-905.html>



Drabina ewakuacyjna Krause montowana na stałe do budynku ze stali ocynkowanej 836250P wysokość wejścia 9,52 m


Cena brutto	10 700,00 zł
Cena netto	8 699,19 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	do 15 dni
Numer katalogowy	836250P
Producent	Krause
Koszt wysyłki	Gratis na terenie Polski
Producent	

Opis produktu

Drabiny ewakuacyjne Krause ,mocowane na stałe do budynków wg. normy DIN 14094-1 linia Stabilo Professional.


- Drabina ewakuacyjna Krause, mocowana na stałe do budynków z linii Stabilo Professional z wysokością wejścia do 9,52 m.
- Drabiny ewakuacyjne zapewnia stałą i bezpieczną drogę ewakuacyjną z budynków w czasie zagrożenia.
- Proponowane zestawy drabin ewakuacyjnych mocowanych na stałe są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 oraz z normą DIN 14094-1.
- Drabiny ewakuacyjne mocowane na stałe zabezpieczone są przed korozją za pomocą procesu cynkowania.
- Szeroka gama elementów kotwiących do drabin ewakuacyjnych pozwala na dobranie odpowiednich rozwiązań.
- Firma Krause udostępnia również akcesoria do drabin ewakuacyjnych mocowanych na stałe, zwiększających funkcjonalność oraz bezpieczeństwo (Patrz Akcesoria).

Dane użytkowe :




Nr katalogowy		836250P
Wysokość wejścia	A (m)	9,52
Wysokość drabiny	B (m)	10,62
Ciężar drabiny (kg)		136,0

Rozwiązania techniczne decydujące o bezpieczeństwie i jakości użytkowania mocowanych na stałe drabin ewakuacyjnych stalowych Krause, linia Stabilo Professional.



Podłużnice drabin ewakuacyjnych wykonane są z mocnych zamkniętych profili stalowych o przekroju 50 mm x 25 mm. Jako, iż drabiny pionowe mocowane są najczęściej na zewnątrz budynku ich powierzchnia pokryta jest warstwą cynku. Takie zabezpieczenie zapobiega korozji materiału. Zastosowany w drabinach ewakuacyjnych szczebel na swojej górnej powierzchni posiada perforację mającą uniemożliwić ześlizgnięcie się stopy użytkownika.



Zgodnie z wymogami ministra infrastruktury oraz normy DIN 14094-1 przy cięgu drabiny pionowej przekraczającym długość 3 m wymagane jest zastosowanie kosza zabezpieczającego. W przypadku wypadków na drabinach pionowych polega na zabezpieczeniu operatora od drabiny.



Standardowa kotwa w proponowanych przez nas zestawach pozwala na odsadzenie drabiny ewakuacyjnej w odległości 200 mm od powierzchni budynku. Doskonale zdajemy sobie sprawę, iż na państwa budynkach może znajdować się warstwa ocieplania, dlatego w celu zapewnienia minimalnej wymaganej odległości odsadzenia 150 mm możemy zaproponować szeroki wybór kotwień o odległości odsadzenia, aż do 500 mm. Jeżeli są państwo zainteresowani dłuższymi kotwami niż standardowe prosimy o informację przed złożeniem zamówienia – dokonamy wtedy wyceny zmodyfikowanego zestawu.



Zgodnie z wymogami ministra infrastruktury oraz normy DIN 14094-1 drabina pionowa nie może przekroczyć 10 m długości w pojedynczym ciągu dla użytkowników doświadczonych. W tym celu w naszych zestawach drabin mocowanych powyżej 10 m na stałe zastosowaliśmy pomosty przejściowe pozwalające na rozbicie drabiny na kilka ciągów.



Proponowane przez nas zestawy drabiny ewakuacyjnych skonfigurowane są w taki sposób, aby kosz zabezpieczający sięgał 1,10 m ponad poziom dachu. Rozwiązanie takie jest regulowane normami jak i zapewnia wyższy poziom bezpieczeństwa oraz komfortu użytkownikom drabin.



Zestawy drabin ewakuacyjnych mogą zostać rozbudowane przez liczne akcesoria systemowe takie jak pomosty umożliwiające obejścia występow, przejścia nad murkami ogniowymi, czy elementy zabezpieczające przed dostępem osób nieupoważnionych. Celem zapoznania się z szeroką ofertą akcesoriów zapraszamy do działu „Akcesoria do drabin pionowych”.

Zestawienie elementów

Nr katalogowy		836250
Wykaz elementów	Nr. kat.	
Belka zejścia	835772	2
Element drabiny 1,96 m	835536	2
Element drabiny 2,80 m	835543	2
Element drabiny 3,64 m	835550	-
Łącznik do drabin pionowych	835529	6
Kotwa sztywna (odst?p 200 mm)	835239	12
Pałak zabezpieczający ø 700 mm	835420	11
Podpora zabezpieczająca 3 000 mm	835567	15

Płatność i dostawa

Elastyczne ceny

1. Premia za Państwa zaufanie w wysokości 3% rabatu przy przedpłacie przelewem na nasze konto i wybór dostawy kurierem.
2. Premia w wysokości 5% rabatu za odbiór towaru w naszych sklepach firmowych, niezależnie od wybranej formy płatności.
3. Jeśli mimo tego znajdziecie Państwo niższą cenę na oferowany przez nas produkt, proszę o kontakt, sprawdzimy możliwości jej obniżenia.
4. Dzięki możliwości bezpośredniego kontaktu z nami w trakcie odwiedzin na naszej stronie internetowej, możecie Państwo uzyskać dodatkowe informacje o produkcie, a także negocjować jego cenę.

Kto pyta ten kupuje taniej. Dlatego też, jeśli życzycie sobie Państwo skontaktowania się z nami nawet po godzinach pracy działu handlowego, jest to możliwe po kliknięciu zakładki „**Infolinia**”.

Formy płatności

1. Przedpłata w formie przelewu zwykłego na nasz rachunek bankowy. Wybierając tą formę płatności z dostawą kurierem, otrzymujecie Państwo dodatkowo rabat w wysokości 3% ceny towaru w sklepie. W tytule przelewu prosimy wpisać: Opłata za zamówienie (proszę podać numer zamówienia).
2. Zapłata za towar za pośrednictwem serwisu „Przelewy 24”. Korzystając z tego serwisu macie Państwo możliwość zapłaty kartą płatniczą lub wykonanie szybkiego przelewu za pośrednictwem różnych banków. Wybierając jedną z tych form płatności, krok po kroku zostaniecie Państwo poinformowani o sposobie dokończenia transakcji.
3. Zapłata gotówką kurierowi za zamówienie o wartości nieprzekraczającej 5000 zł.
4. Zapłata za zamówienie bezpośrednio w naszych sklepach firmowych. Wybierając opcję jednoczesnego odbioru towaru, otrzymujecie Państwo rabat w wysokości 5% ceny towaru w sklepie.

Dostawa

1. Większość towarów oferowanych w naszym sklepie wysyłamy za darmo. Darmowa wysyłka dotyczy jednak tylko terenu Polski. Cena za wysyłkę towarów uciążliwych w transporcie, podlega negocjacjom i ustalana jest indywidualnie w zależności od ich wymiarów transportowych, wagi, odległości do miejsca dostawy oraz ilości zamawianych sztuk.
2. Jeśli wybrali Państwo formę płatności przelewem lub kartą płatniczą, wysyłka zamówienia następuje bezpośrednio po zaksięgowaniu Państwa zapłaty na naszym rachunku bankowym. Dotyczy to towarów oznaczonych uwagą „Czas wysyłki 48 godz” Wysyłka innych produktów jest zgodna z zamieszczoną informacją o terminie wysyłki lub w przypadku konstrukcji specjalnych, uzgadniana jest indywidualnie i zależy od dostępności towaru u producenta.
3. Jeśli wybrali Państwo płatność w formie gotówkowej u kuriera „Za pobraniem” i towar oznaczony jest jako „Dostępny”, wysyłka nastąpi w ciągu 48 godzin.
4. Wszystkie zamówione towary wysyłamy za pośrednictwem firmy kurierskiej lub dowozimy własnym transportem. Zakupione przez Państwa towary są zgodne z

zamieszczoną ofertą, fabrycznie nowe a przesyłki starannie zapakowane i ubezpieczone.

5. Podanie przez Państwa numeru telefonu, umożliwia kurierowi bezpośredni kontakt celem doprecyzowania szczegółów dostawy towaru.

6. W trosce o Państwa zadowolenie z zakupu w naszej firmie, uprzejmie przypominamy, że przesyłki kurierskie należy bezwzględnie sprawdzać w obecności kuriera. W razie stwierdzenia uszkodzenia towaru, należy spisać protokół reklamacyjny i odmówić przyjęcia przesyłki. Zaniechanie otworzenia i sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera, wyklucza możliwość reklamacji uszkodzeń mechanicznych towaru powstałych w czasie transportu.

Bezpieczeństwo danych

Zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa danych klientów sklepów internetowych, cały proces zamówienia i powierzone nam dane osobowe są szyfrowane przez protokół SSL, który służy do bezpiecznej wymiany danych za pośrednictwem internetu.

INFOLINIA



Dzięki możliwości bezpośredniego kontaktu z nami w trakcie odwiedzin na naszej stronie internetowej, możecie Państwo uzyskać dodatkowe informacje o produkcie, a także negocjować jego cenę. Jeśli znajdziecie Państwo niższą cenę na oferowany przez nas produkt, proszę o kontakt, sprawdzimy możliwość jej obniżenia.

Kto pyta ten kupuje taniej. Dlatego też, jeśli życzycie sobie Państwo skontaktowania się z nami po godzinach pracy działu handlowego, jest to możliwe po skorzystaniu z informacji zamieszczonych poniżej.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji także **od poniedziałku do piątku** w godzinach **08-16** i w **soboty** w godzinach **09-13**. Prosimy o przesłanie wiadomości e-mail na adres

sklep@rusztowania-drabiny.com.pl. Mog? te? Pa?stwo wys?a? wiadomo?? SMS z podaniem swojego numeru telefonu albo telefonowa? do nas bezpo?rednio na numery **694-426-831** lub **602-213-805**. Je?li nie uda si? nam odebra? telefonu, do?o?ymy wszelkich stara? aby skontaktowa? si? z Pa?stwem w ci?gu kilkunastu minut.