

Link do produktu: <https://www.rusztowania-drabiny.com.pl/rusztowanie-aluminiowe-climtec-krause-710116-710123-wysokosc-robocza-5-00m-p-1149.html>



Rusztowanie aluminiowe Climtec Krause 710116, 710123 wysokość robocza 5,00m

Cena brutto	4 686,00 zł
Cena netto	3 809,76 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	do 5 dni
Numer katalogowy	710116,710123
Producent	Krause
Koszt wysyłki	Gratis na terenie Polski
Producent	


Opis produktu

Aluminiowe rusztowanie jezdne Krause, ClimTec - rusztowanie podstawowe 710116 + ClimTec pierwsza kondygnacja 710123, wysokość robocza 5 m.


- ClimTec - rusztowanie podstawowe nr kat. 710116 + pierwsza kondygnacja nr kat. 710123 , jest to aluminiowe rusztowanie jezdne Krause, z zasięgiem pracy do 5,0 m.
- Lekkie i łatwe w użytkowaniu, mobilne rusztowanie aluminiowe o wymiarach pomostu roboczego 1,50 x 0,60 m.
- Prosty montaż rusztowania na podstawie dołączonej instrukcji, wymaga użycia tylko jednego klucza do dokręcenia nakrętek przy stabilizatorach.
- Stabilizatory wysuwane z ram podstawy, zwiększają powierzchnię podparcia rusztowania i poprawiają jego stabilność.
- Zastosowane ramy o wysokości 1 i 2 m, umożliwiają rozbudowę rusztowania w górę, co jeden metr.
- Ramy rusztowania zbudowane są z mocnych rur aluminiowych, połączonych okrągłymi profilowanymi szczepkami o średnicy 30 mm.
- Odległość między szczepkami wynosi 250 mm i dzięki temu, łatwo jest dopasować wysokość powieszenia pomostu roboczego do naszych wymagań.
- Zastosowane w rusztowaniu pomosty robocze, pokryte są odporną na warunki atmosferyczne, antypoślizgową warstwą żywicy fenolowej.
- Ilość pomostów w zestawie umożliwia ich maksymalny rozstaw co dwa metry.
- Nowy system poręczy GuardMatic zapewnia jeszcze większe bezpieczeństwo użytkowania.
- Ramy rusztowania stanowią jednocześnie drabinkę do wchodzenia wewnątrz rusztowania przez włazy w pomostach roboczych.
- Dzięki niewielkim wymiarom, rusztowanie podstawowe nadaje się do przesuwania między ościeżnicami drzwi.
- Specjalna konstrukcja rusztowania, umożliwia ustawianie go na schodach i innych uskokach podłoża.
- Łatwe przesuwanie rusztowania po podłożu, możliwe jest dzięki zastosowanym w rusztowaniu rolkom jezdnym z regulacją wysokości, lub bez tej regulacji i zaciskowym hamulcem do jego unieruchamiania.
- Nośność rusztowania ClimTec wynosi 200 kg/m² i jego wykonanie jest zgodne z normą EN 1004.
- W zależności od wysokości rusztowania i jego ustawienia, konieczne może być stosowanie elementów dodatkowych takich jak, ciężarki balastowe i podpory, zgodnie z instrukcją montażu i użytkowania.

Ekspozycyjna cena rusztowania, nie zawiera ciężarków balastowych, rolek jezdnych i podpór.

Dane użytkowe :



Nr katalogowy		710116
		710123
Wysokość robocza	A (m)	5,00
Wysokość podestu	B (m)	3,00
Wysokość konstrukcji	C (m)	4,00
Pow. rozstawienia max	(m)	1,92x1,42
Dł. pola rusztowania	(m)	1,50
Szer. pola rusztowania	(m)	0,65
Waga	(kg)	64



Długość	L (m)	2,30
Szerokość	W (m)	0,74
ć		
Wysokość	H (m)	0,40
ć		

Rozwiązania techniczne decydujące o bezpieczeństwie i jakości użytkowania aluminiowego, jeźdnego rusztowania ClimTec Krause.




Jednym z największych atutów rusztowania ClimTec, jest możliwość ustawiania go także na schodach i innych uskokach podłoża. Dzięki temu, możemy w łatwy sposób rozwiązać problemy jakie nastroczą remonty klatek schodowych i innych miejsc, gdzie występuje różnica wysokości w posadowieniu ram rusztowania opierających się na podłożu.



Głównymi elementami konstrukcyjnymi rusztowania ClimTec Krause, są jedno i dwumetrowe ramy aluminiowe wykonane z mocnych, okrągłych profili aluminiowych o przekroju rury fi 40mm. Między profile wspawano szczeble o antypoślizgowej, ryflowanej powierzchni. Ramy rusztowania ClimTec pełnią jednocześnie funkcję drabiny po której wchodzimy do góry od wewnątrz rusztowania.



Nośne ramy podstawy na których oparte jest rusztowanie ClimTec, wyposażone są w cztery stabilizatory umożliwiające zwiększenie powierzchni jego podparcia na podłożu. W zależności od potrzeb, stabilizatory możemy niezależnie od siebie wysuwać lub wsuwać w dolny profil ramy podstawy. Dzięki temu możliwe jest przejeżdżanie rusztowaniem między ościeżnicami drzwi lub inne niewielkie przestrzenie. Całkowicie wysunięte stabilizatory pełnią bardzo ważną rolę w zachowaniu środka ciężkości rusztowania we właściwym położeniu.



Rusztowanie ClimTec wyposażone zostało w wygodne podesty robocze z otwieraną klapą umożliwiającą przejście na wyższą kondygnację. Konstrukcja podestu wykonana została ze spawanych profili aluminiowych, od wierzchu pokrytych sklejką z wodoodporną, antypoślizgową warstwą żywicy fenolowej. Dzięki temu znacznie ograniczone zostało ryzyko poślizgnięcia się i upadku w czasie pracy na rusztowaniu.



Podest roboczy rusztowania ClimTec wyposażony został w drewniane burty, zabezpieczone impregnatem chroniącym je przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Burty rusztowania ClimTec zabezpieczają użytkowników przed ześlizgnięciem się poza obrys podestu roboczego w czasie pracy i przemieszczania się. Dodatkowo pełnią bardzo ważną funkcję ochronną przed wypadnięciem i zniszczeniem przedmiotów zgromadzonych na podeście roboczym, oraz co najistotniejsze, chronią osoby przebywające obok rusztowania przed ewentualnym uderzeniem przez spadające przedmioty.



Bardzo ważnymi elementami konstrukcyjnymi rusztowania ClimTec, są zastosowane w nim stężenia. Wykonano je z prostokątnych profili aluminiowych o przekroju 40x20 mm, zakończonych estetycznymi zaślepkami z tworzywa. Mocowanie stężeń do szczebli rusztowania, możliwe jest dzięki zestawom zabezpieczającym skręcanym bez użycia narzędzi. Zastosowane stężenia ukośne i poziome, pełnią funkcję usztywnienia i stabilizacji konstrukcji rusztowania ClimTec we właściwym położeniu.



Dzięki zastosowaniu nowego systemu poręczy GuardMatic, mocowanych w sześciu punktach, znacznie poprawiono komfort i bezpieczeństwo użytkowania rusztowania.



W celu bezpiecznego i trwałego użytkowania rusztowania ClimTec, oprócz elementów podstawowych, należy przy jego budowie zastosować elementy dodatkowe na które składają się: rolki jezdne z regulacją wysokości lub bez tej regulacji, ciężarki balastowe i podpory stabilizujące. Ilość i rodzaj zastosowanych elementów zależy od wymagań użytkownika i wytycznych zawartych w instrukcji montażu i użytkowania rusztowania. Zalecamy zapoznanie się z zamieszczoną instrukcją i dobranie właściwych elementów z zakładki "Akcesoria".

Zestawienie elementów

Nr katalogowy		710116	710123	Razem
Wykaz elementów	Nr. kat.			
Rama podstawy 1,75 x 0,65 m	715067	2	-	2
Stabilizatory	714008	4	-	4
Rama pionowa 2,00 x 0,65 m	715012	-	1	1
Rama pionowa 1,00 x 0,65 m	715029	-	2	2
Stężenie ukośne 1,89 m	712707	1	2	3
Pomost z klapą 1,50 x 0,60 m	711007	1	1	2
Stężenie poziome 1,59 m	712806	1	1	2
Burta podłużna 1,50 m	713001	-	2	2
Burta poprzeczna 0,60 m	713506	-	2	2
Łącznik kotwiący	714305	-	1	1
Zawlecza	714411	-	7	7
GuardMatic-System	710673	-	2	2

Płatność i dostawa

Elastyczne ceny

1. Premia za Państwa zaufanie w wysokości 3% rabatu przy przedpłacie przelewem na nasze konto i wybór dostawy kurierem.

-
2. Premia w wysokości 5% rabatu za odbiór towaru w naszych sklepach firmowych, niezależnie od wybranej formy płatności.
 3. Jeśli mimo tego znajdziecie Państwo niższą cenę na oferowany przez nas produkt, proszę o kontakt, sprawdzimy możliwości jej obniżenia.
 4. Dzięki możliwości bezpośredniego kontaktu z nami w trakcie odwiedzin na naszej stronie internetowej, możecie Państwo uzyskać dodatkowe informacje o produkcie, a także negocjować jego cenę.
Kto pyta ten kupuje taniej. Dlatego też, jeśli życzycie sobie Państwo skontaktowania się z nami nawet po godzinach pracy działu handlowego, jest to możliwe po kliknięciu zakładki „**Infolinia**”.

Formy płatności

1. Przedpłata w formie przelewu zwykłego na nasz rachunek bankowy. Wybierając tą formę płatności z dostawą kurierem, otrzymujecie Państwo dodatkowo rabat w wysokości 3% ceny towaru w sklepie. W tytule przelewu prosimy wpisać: Opłata za zamówienie (proszę podać numer zamówienia).
2. Zapłata za towar za pośrednictwem serwisu „Przelewy 24”. Korzystając z tego serwisu macie Państwo możliwość zapłaty kartą płatniczą lub wykonanie szybkiego przelewu za pośrednictwem różnych banków. Wybierając jedną z tych form płatności, krok po kroku zostaniecie Państwo poinformowani o sposobie dokończenia transakcji.
3. Zapłata gotówką kurierowi za zamówienie o wartości nieprzekraczającej 5000 zł.
4. Zapłata za zamówienie bezpośrednio w naszych sklepach firmowych. Wybierając opcję jednoczesnego odbioru towaru, otrzymujecie Państwo rabat w wysokości 5% ceny towaru w sklepie.

Dostawa

1. Większość towarów oferowanych w naszym sklepie wysyłamy za darmo. Darmowa wysyłka dotyczy jednak tylko terenu Polski. Cena za wysyłkę towarów uciążliwych w transporcie, podlega negocjacji i ustalana jest indywidualnie w zależności od ich wymiarów transportowych, wagi, odległości do miejsca dostawy oraz ilości zamawianych sztuk.
2. Jeśli wybrali Państwo formę płatności przelewem lub kartą płatniczą, wysyłka zamówienia następuje bezpośrednio po zaksięgowaniu Państwa zapłaty na naszym rachunku bankowym. Dotyczy to towarów oznaczonych uwagą „Czas wysyłki 48 godz”. Wysyłka innych produktów jest zgodna z zamieszczoną informacją o terminie wysyłki lub w przypadku konstrukcji specjalnych, uzgadniana jest indywidualnie i zależy od dostępności towaru u producenta.
3. Jeśli wybrali Państwo płatność w formie gotówkowej u kuriera „Za pobraniem” i towar oznaczony jest jako „Dostępny”, wysyłka nastąpi w ciągu 48 godzin.
4. Wszystkie zamówione towary wysyłamy za pośrednictwem firmy kurierskiej lub dowozimy własnym transportem. Zakupione przez Państwa towary są zgodne z zamieszczoną ofertą, fabrycznie nowe a przesyłki starannie zapakowane i ubezpieczone.
5. Podanie przez Państwa numeru telefonu, umożliwia kurierowi bezpośredni kontakt celem doprecyzowania szczegółów dostawy towaru.

6. W trosce o Państwa zadowolenie z zakupu w naszej firmie, uprzejmie przypominamy, że przesyłki kurierskie należy bezwzględnie sprawdzać w obecności kuriera. W razie stwierdzenia uszkodzenia towaru, należy spisać protokół reklamacyjny i odmówić przyjęcia przesyłki. Zaniechanie otworzenia i sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera, wyklucza możliwość reklamacji uszkodzeń mechanicznych towaru powstałych w czasie transportu.

Bezpieczeństwo danych

Zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa danych klientów sklepów internetowych, cały proces zamówienia i powierzone nam dane osobowe są szyfrowane przez protokół SSL, który służy do bezpiecznej wymiany danych za pośrednictwem internetu.

INFOLINIA



Dzięki możliwościom bezpośredniego kontaktu z nami w trakcie odwiedzin na naszej stronie internetowej, Państwo uzyskają dodatkowe informacje o produkcie, a także negocjować jego cenę. Jeśli znajdziecie Państwo niższą cenę na oferowany przez nas produkt, proszę o kontakt, sprawdzimy możliwości jej obniżenia.

Kto pyta ten kupuje taniej. Dlatego też, jeśli życzycie sobie Państwo skontaktowania się z nami po godzinach pracy działu handlowego, jest to możliwe po skorzystaniu z informacji zamieszczonych poniżej.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji także **od poniedziałku do piątku** w godzinach **08-16** i w **soboty** w godzinach **09-13**. Prosimy o przesłanie wiadomości e-mail na adres

sklep@rusztowania-drabiny.com.pl. Mogą też Państwo wysłać wiadomość SMS z podaniem swojego numeru telefonu albo telefonować do nas bezpośrednio na

numery **694-426-831** lub **602-213-805**. Jeśli nie uda się nam odebrać telefonu, dołożymy wszelkich starań aby skontaktować się z Państwem w ciągu kilkunastu minut.