

Link do produktu: <https://www.rusztowania-drabiny.com.pl/trzyelementowa-wielofunkcyjna-drabina-stabilo-krause-3x14-szczebli-133724-wysokosc-robocza-10-90m-p-298.html>



Trzyelementowa wielofunkcyjna drabina Stabilo Krause 3x14 szczebli 133724 wysokość robocza 10,90m

Cena brutto	3 068,00 zł
Cena netto	2 494,31 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	do 5 dni
Numer katalogowy	133724
Producent	Krause
Koszt wysyłki	Gratis na terenie Polski
Producent	


Opis produktu

Stabilo - wielofunkcyjne, profesjonalne drabiny aluminiowe Krause, ze szczablami.


- Stabilo 3x14 szczebli, jest to trzyelementowa, wielofunkcyjna, profesjonalna aluminiowa drabina Krause, z zasięgiem pracy do 10,90 m.
- Specjalne, dodatkowo wzmacniane podłużnice drabiny, wykonano z tłoczonych profili aluminiowych i wpuszczono w nie profilowane z każdej strony szczebli o przekroju 30x30 mm.
- Do produkcji masywnych prowadnic drabiny o pogrubionych krawędziach, a także niezbędnych okuć, wykorzystano wysokostopowe aluminium.
- Stabilne prowadnice, samozabezpieczające się zapadki, aluminiowe blokady z płaskownika i paski ograniczające, zapobiegają nadmiernemu rozstawowi i przypadkowemu rozsunięciu się drabiny, podczas użytkowania i transportu.
- Dolne części prowadnic i szeroki stabilizator założony na pierwszym elemencie drabiny, wyposażono w dwukomponentowe, bardzo bezpieczne stopki antypoślizgowe.
- Drabinę możemy rozłożyć na 2 części: drabinę rozstawno - przystawną i pojedynczy element przystawny.
- W celu ułatwienia wysuwania elementów drabiny po ścianie lub innych płaskich powierzchniach, drabiny 3x12 i 3x14 szczebli wyposażono w specjalne rolki przesuwne.
- Wykonanie drabiny jest zgodne z wytycznymi normy EN-131 i jej maksymalne obciążenie wynosi 150 kg.
- Wielofunkcyjne profesjonalne drabiny aluminiowe Krause serii Stabilo, mogą być ustawiane w pozycji wolnostojącej, z wysięgnikiem lub bez, a także jako drabiny przystawne, z możliwością rozsunięcia wszystkich elementów w jedną linię.
- Do profesjonalnej drabiny wielofunkcyjnej Stabilo, możemy zastosować akcesoria systemu Combi. (Patrz Akcesoria)

Dane użytkowe :

Nr katalogowy	133724
Wysokość robocza	A (m) 10,90



Wysokość stóp	B (m)	8,90
Długość drabiny	C (m)	10,25
Wysokość drabiny	D (m)	9,90



Wysokość robocza	A (m)	7,60
Wysokość stóp	B (m)	5,66
Długość drabiny	C (m)	7,20
Wysokość drabiny	D (m)	6,85




Wysokość robocza	A (m)	5,20
Wysokość stóp	B (m)	3,20
Długość drabiny	C (m)	4,10
Wysokość drabiny	D (m)	3,90



Wysokość robocza	A (m)	4,95
Wysokość stóp	B (m)	2,95
Długość drabiny	C (m)	4,10
Wysokość drabiny	D (m)	3,95

Ilość stopni		3x14
Ciężar drabiny (kg)		31,0

Wymiary transportowe :



Długość	L (m)	4,10
Szerokość	W (m)	0,50
Wysokość	H (m)	0,24

Rozwiązania techniczne decydujące o bezpieczeństwie i jakości użytkowania trzelementowych,

wielofunkcyjnych drabin aluminiowych Krause, linia Stabilo.



Podłużnice drabin wielofunkcyjnych Stabilo, wykonane zostały z mocnych profili aluminiowych o przekroju uzależnionym od wysokości roboczej drabiny. W drabinach od 3x8 do 3x10 szczebli zastosowano profile 77x25 mm, a w drabinach 3x12 i 3x14 szczebli, profile 100x25 mm.



Wysoki stopień bezpieczeństwa użytkowania wielofunkcyjnych drabin Krause linia Stabilo, uzyskano dzięki zastosowaniu ryflowanych z każdej strony, antypoślizgowych szczebli o przekroju 30 mm. Szczeble połączone są z podkładnikami poprzez wpuszczenie ich w profil aluminiowy i wywinicie na powierzchni od strony zewnętrznej. Dzięki takiemu rozwiązaniu, połączenia te są bardzo trwałe i odporne na rozchybotanie.



W trzelementowych drabinach Stabilo, ważną funkcję poprawiającą komfort i bezpieczeństwo pracy, pełnią solidne prowadnice wykonane z wysokiej klasy aluminium. Mają one kształt litery C która obejmuje wzmacniane profile aluminiowe, będące podłużnicami drabiny. Służą one bezpiecznemu i bezproblemowemu rozstawianiu i rozsuwaniu elementów drabiny w różnych położeniach.



Ważną rolę w zapewnieniu pełnego bezpieczeństwa w eksploatacji drabin Stabilo Professional w pozycji rozstawnej, pełnią blokady z aluminiowego płaskownika, a w wersji rozsuwanej, paski uniemożliwiające nadmierne rozsunięcie się części drabiny.




Rozsuwanie wysokich drabin wielofunkcyjnych po powierzchni ściany i innych płaskich płaszczyznach, jest czynnością dość trudną i wymagającą ostrożności. Aby ułatwić to zadanie, firma Krause wyposaża najwyższe drabiny z linii Stabilo w wariantach 3x12 i 3x14 szczebli, w rolki przesuwne wykonane z trwałego tworzywa.



Funkcję ochronną przed niezamierzonym przesunięciem się drabiny po podłożu, pełnią dwukomponentowe stopki z tworzywa (SafetyCap). Ich zewnętrzna ryflowana powierzchnia jest antypoślizgowa i odporna na ścieranie, a część wewnętrzna pełni rolę amortyzującą. Zarówno stopki u dołu podłużnic, jak i zaślepki u góry, chronią też osoby używające drabin Stabilo Krause, przed skaleczeniem o ostre krawędzie profili aluminiowych.



Pełną ochronę przed zachwianiem i przewróceniem się drabin Stabilo, gwarantuje szeroki stabilizator przytwierdzony do części podporowej drabiny. Na zakończeniach profilu z którego jest wykonany, umieszczono także antypoślizgowe stopki o takiej samej dwukomponentowej budowie jak na dolnych zakończeniach podłużnic.



Zabezpieczeniem przed samoczynnym rozsunięciem się części drabiny wielofunkcyjnej Stabilo Krause, są aluminiowe, samozabezpieczające się blokady zatrzaskowe, które uniemożliwiają przesunięcie się szczelbi drabiny względem siebie. Dopiero odblokowanie zapadki przez osobę używającą drabinę, pozwala na dalsze rozsuwanie jej elementów.



Zgodnie z nową normą EN 131-2015 w drabinach w wersji od 3x12 zastosowano dodatkowe stabilizatory Trigon. Wyposażono w nie największy, odczepiany element drabiny. Zadaniem Trigonu jest dodatkowa stabilizacja, poprawiająca bezpieczeństwo przy pracy na wysokości.



Konstrukcja drabin Stabilo, pozwala na montaż i wykorzystywanie do pracy akcesoriów dodatkowych, wspomagających możliwości drabiny. Wszystkie akcesoria, które składają się na system Combi, pasują do wymiarów podłużnic i szczebli drabiny. (Patrz Akcesoria)

Płatność i dostawa

Elastyczne ceny

1. Premia za Państwa zaufanie w wysokości 3% rabatu przy przedpłacie przelewem na nasze konto i wybór dostawy kurierem.
2. Premia w wysokości 5% rabatu za odbiór towaru w naszych sklepach firmowych, niezależnie od wybranej formy płatności.
3. Jeśli mimo tego znajdziecie Państwo niższą cenę na oferowany przez nas produkt, proszę o kontakt, sprawdzimy możliwości jej obniżenia.
4. Dzięki możliwości bezpośredniego kontaktu z nami w trakcie odwiedzin na naszej stronie internetowej, możecie Państwo uzyskać dodatkowe informacje o produkcie, a także negocjować jego cenę.

Kto pyta ten kupuje taniej. Dlatego też, jeśli życzycie sobie Państwo skontaktowania się z nami nawet po godzinach pracy działu handlowego, jest to możliwe po kliknięciu zakładki „**Infolinia**”.

Formy płatności

1. Przedpłata w formie przelewu zwykłego na nasz rachunek bankowy. Wybierając tą formę płatności z dostawą kurierem, otrzymujecie Państwo dodatkowo rabat w wysokości 3% ceny towaru w sklepie. W tytule przelewu prosimy wpisać: Opłata za zamówienie (proszę podać numer zamówienia).

-
2. Zapłata za towar za pośrednictwem serwisu „Przelewy 24”. Korzystając z tego serwisu macie Państwo możliwość zapłaty kartą płatniczą lub wykonanie szybkiego przelewu za pośrednictwem różnych banków. Wybierając jedną z tych form płatności, krok po kroku zostaniecie Państwo poinformowani o sposobie dokończenia transakcji.
 3. Zapłata gotówką kurierowi za zamówienie o wartości nieprzekraczającej 5000 zł.
 4. Zapłata za zamówienie bezpośrednio w naszych sklepach firmowych. Wybierając opcję jednoczesnego odbioru towaru, otrzymujecie Państwo rabat w wysokości 5% ceny towaru w sklepie.

Dostawa

1. Większość towarów oferowanych w naszym sklepie wysyłamy za darmo. Darmowa wysyłka dotyczy jednak tylko terenu Polski. Cena za wysyłkę towarów uciążliwych w transporcie, podlega negocjacjom i ustalana jest indywidualnie w zależności od ich wymiarów transportowych, wagi, odległości do miejsca dostawy oraz ilości zamawianych sztuk.
2. Jeśli wybrali Państwo formę płatności przelewem lub kartą płatniczą, wysyłka zamówienia następuje bezpośrednio po zaksięgowaniu Państwa zapłaty na naszym rachunku bankowym. Dotyczy to towarów oznaczonych uwagą „Czas wysyłki 48 godz” Wysyłka innych produktów jest zgodna z zamieszczoną informacją o terminie wysyłki lub w przypadku konstrukcji specjalnych, uzgadniana jest indywidualnie i zależy od dostępności towaru u producenta.
3. Jeśli wybrali Państwo płatność w formie gotówkowej u kuriera „Za pobraniem” i towar oznaczony jest jako „Dostępny”, wysyłka nastąpi w ciągu 48 godzin.
4. Wszystkie zamówione towary wysyłamy za pośrednictwem firmy kurierskiej lub dowozimy własnym transportem. Zakupione przez Państwa towary są zgodne z zamieszczoną ofertą, fabrycznie nowe a przesyłki starannie zapakowane i ubezpieczone.
5. Podanie przez Państwa numeru telefonu, umożliwia kurierowi bezpośredni kontakt celem doprecyzowania szczegółów dostawy towaru.

6. W trosce o Państwa zadowolenie z zakupu w naszej firmie, uprzejmie przypominamy, że przesyłki kurierskie należy bezwzględnie sprawdzać w obecności kuriera. W razie stwierdzenia uszkodzenia towaru, należy spisać protokół reklamacyjny i odmówić przyjęcia przesyłki. Zaniechanie otworzenia i sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera, wyklucza możliwość reklamacji uszkodzeń mechanicznych towaru powstałych w czasie transportu.

Bezpieczeństwo danych

Zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa danych klientów sklepów internetowych, cały proces zamówienia i powierzone nam dane osobowe są szyfrowane przez protokół SSL, który służy do bezpiecznej wymiany danych za pośrednictwem internetu.

INFOLINIA



Dziękujemy ci za bezpośredniego kontaktu z nami w trakcie odwiedzin na naszej stronie internetowej, możesz Państwo uzyskać dodatkowe informacje o produkcie, a także negocjować jego cenę. Jeśli znajdziecie Państwo niższą cenę na oferowany przez nas produkt, proszę o kontakt, sprawdzimy możliwość jej obniżenia.

Kto pyta ten kupuje taniej. Dlatego też, jeśli życzycie sobie Państwo skontaktowania się z nami po godzinach pracy działu handlowego, jest to możliwe po skorzystaniu z informacji zamieszczonych poniżej.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji także **od poniedziałku do piątku** w godzinach **08-16** i w **soboty** w godzinach **09-13**. Prosimy o przesłanie wiadomości e-mail na adres

sklep@rusztowania-drabiny.com.pl. Możecie Państwo wysłać wiadomość SMS z podaniem swojego numeru telefonu albo telefonować do nas bezpośrednio na

numery **694-426-831** lub **602-213-805**. Jeśli nie uda się nam odebrać telefonu, dołożymy wszelkich starań aby skontaktować się z Państwem w ciągu kilkunastu minut.