

Link do produktu: <https://www.rusztowania-drabiny.com.pl/uniwersalna-przegubowa-drabina-teleskopowa-stabilo-krause-4x4-szczebble-133953-wysokosc-robocza-5-00m-p-314.html>



Uniwersalna, przegubowa drabina teleskopowa Stabilo Krause 4x4 szczebble 133953 wysokość robocza 5,00m

Cena brutto	2 673,00 zł
Cena netto	2 173,17 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	do 5 dni
Numer katalogowy	133953
Producent	Krause
Koszt wysyłki	Gratis na terenie Polski
Producent	

Opis produktu


Stabilo - Uniwersalne, aluminiowe, przegubowe drabiny teleskopowe z funkcją na schody.

- Stabilo 4x4 szczebble, jest to uniwersalna, przegubowa drabina teleskopowa Krause ze szczებlami, z zasięgiem pracy do 5,00 m.
- Podłużnice górnej części drabiny wykonane zostały z profilu zamkniętego o przekroju 65x25 mm.
- Do wykonania podłużnic dolnych elementów drabiny, posłużyły mocne otwarte profile aluminiowe w kształcie litery C, pełniące też funkcję prowadnic dla jej górnej części.
- Aby uzyskać gotowe elementy drabiny, cztery pary aluminiowych podłużnic połączono antypoślizgowymi, ryflowanymi szczებlami wykonanymi z profilu aluminiowego o przekroju 30 mm.
- Elementy składowe górnej części drabiny, połączono dwoma solidnymi przegubami o zapadkowym mechanizmie blokowania, według patentu należącego do firmy Krause.
- Wysuwanie i opuszczanie górnego elementu drabiny, umożliwia zastosowanie techniki połączenia teleskopowego z systemem blokowania Klik Matic.
- W przegubowo-teleskopowej drabinie Stabilo, istnieje możliwość ustawienia opartych na podłożu podłużnic dolnych części drabiny, na dwóch różnych poziomach.
- Trwałe stopki antypoślizgowe, zwiększają bezpieczeństwo użytkowania drabiny i chronią podłoże przed uszkodzeniem.
- Rozszerzenie na dole zewnętrznych elementów drabiny Stabilo, znacznie zwiększyło bezpieczeństwo jej użytkowania.
- Wzmocnienie dolnych szczებli drabiny o mocne stężenia zabezpieczające je przed odkształceniem.
- Rozłożenie drabiny przegubowo-teleskopowej Stabilo na dwa wolnostojące elementy, umożliwia oparcie na nich regulowanej platformy i uzyskanie wygodnego pomostu roboczego.
- Konstrukcja drabiny jest zgodna z normą EN-131 i jej maksymalne obciążenie wynosi 150 kg.
- Do profesjonalnej drabiny przegubowo-teleskopowej Stabilo, można zastosować akcesoria systemu Combi.


Dane użytkowe :

Nr katalogowy


133953



Wysokość robocza	A (m)	5,00
Wysokość stóp	B (m)	3,00
Długość drabiny	C (m)	4,25
Wysokość drabiny	D (m)	4,10




Wysokość robocza	A (m)	3,35
Wysokość stóp	B (m)	1,35
Długość drabiny	C (m)	2,15
Wysokość drabiny	D (m)	2,05



Wysokość robocza	A (m)	3,00
Wysokość stóp	B (m)	1,00
Długość drabiny	C (m)	1,30
Wysokość drabiny	D (m)	1,25

Ilość stopni	4x4
Ciężar drabiny (kg)	15,50

Wymiary transportowe :



Długość	L (m)	1,35
Szerokość	W (m)	0,68
Wysokość	H (m)	0,21

Rozwiązania techniczne decydujące o bezpieczeństwie i jakości użytkowania uniwersalnych, aluminiowych, przegubowych drabin teleskopowych Krause, linia Stabilo Professional, z funkcją na schody.



Podłużnice górnych elementów przegubowej drabiny teleskopowej Stabilo Krause, wykonane zostały z wytrzymałych, zamkniętych profili aluminiowych o przekroju 65x25 mm. Gotowy element drabiny uzyskano po wpuszczeniu we wnętrze profilu, ryflowanych, antypoślizgowych szczepki.



Podłużnice dolnych elementów przegubowej drabiny teleskopowej Stabilo Krause, wykonane zostały z wytrzymałych, otwartych profili aluminiowych o kształcie litery C. Do nich zamocowano ryflowane, antypoślizgowe szczepki o przekroju 30x30 mm, w ten sposób, by umożliwić profilom pełnienie także roli prowadnic dla górnej części drabiny.



Bezproblemowe rozkładanie i składanie górnej części przegubowo-teleskopowej drabiny Stabilo, możliwe jest dzięki mocnym przegubom łączącym ze sobą pojedyncze elementy drabiny. Do blokowania przegubów we właściwej pozycji służy opatentowany przez Krause, system Speed Matic.



Zmiana wysokości drabiny, możliwa jest dzięki zastosowaniu teleskopowego systemu przesuwu jej części. Górny element drabiny przesuwają się w prowadnicach utworzonych przez podłużnice dolnej części. Blokada Click Matic zapewnia stabilizację podłużnic we właściwym położeniu.



Dzięki zastosowanej metodzie teleskopowego wysuwania z siebie elementów drabiny, mamy możliwość ustawiania przegubowo-teleskopowej drabiny Stabilo na nierównościach, uskokach podłoża i na schodach.



Ważnym detalem zwiększającym poczucie bezpieczeństwa w trakcie wchodzenia na drabinę, są aluminiowe wsporniki zamontowane pod pierwszymi szczeblami zewnętrznych elementów drabiny. Zastosowanie tego typu wzmocnień dolnych szczebli, ma na celu ochronę miejsc szczególnie narażonych na odkształcenia podczas przenoszenia ciężaru osoby wchodzącej z podłoża na drabinę.



Poprawę bezpieczeństwa pracy na przegubowej drabinie teleskopowej Stabilo uzyskano także, za pomocą rozszerzenia rozstawu podłużnic jej dolnych elementów. Dzięki temu znacznie ograniczono możliwość przechyłu i wywrócenia się drabiny.



Funkcję ochronną przed niezamierzonym przesunięciem się drabiny po podłożu, pełnią dwukomponentowe stopki z tworzywa obejmujące końcówki aluminiowych podłużnic. Ich zewnętrzna ryflowana powierzchnia jest antypoślizgowa i odporna na ścieranie, a część wewnętrzna pełni rolę amortyzującą podczas wykonywania pracy na drabinie.



Możliwe jest rozdzielenie przegubowej drabiny teleskopowej Stabilo, na dwie samodzielne drabiny wolnostojące. W tym celu należy wysunąć z prowadnic górną, wewnętrzną część drabiny, zablokować przeguby w pozycji rozstawnej i po jednej ze stron, zamontować dodatkowy stabilizator z systemu Combi. (Patrz Akcesoria) Dwa pozostałe, rozszerzane u dołu zewnętrzne elementy drabiny, łączymy u góry za pomocą aluminiowych łączników i blokujemy bolcami Click Matic. Na szczeblach uzyskanych w ten sposób dwóch drabin rozstawnych, opieramy regulowaną platformę (Patrz Akcesoria) i całość tworzy wygodny pomost roboczy o zmiennej długości i wysokości.



Przegubowe drabiny teleskopowe Stabilo Krause, wykonane zostały w sposób gwarantujący możliwość zastosowania do nich elementów systemu Combi. (Patrz Akcesoria)

Płatność i dostawa

Elastyczne ceny

1. Premia za Państwa zaufanie w wysokości 3% rabatu przy przedpłacie przelewem na nasze konto i wybór dostawy kurierem.
2. Premia w wysokości 5% rabatu za odbiór towaru w naszych sklepach firmowych, niezależnie od wybranej formy płatności.
3. Jeśli mimo tego znajdziecie Państwo niższą cenę na oferowany przez nas produkt, proszę o kontakt, sprawdzimy możliwości jej obniżenia.
4. Dzięki możliwości bezpośredniego kontaktu z nami w trakcie odwiedzin na naszej stronie internetowej, możecie Państwo uzyskać dodatkowe informacje o produkcie, a także negocjować jego cenę.

Kto pyta ten kupuje taniej. Dlatego też, jeśli życzycie sobie Państwo skontaktowania się z nami nawet po godzinach pracy działu handlowego, jest to możliwe po kliknięciu zakładki „**Infolinia**”.

Formy płatności

1. Przedpłata w formie przelewu zwykłego na nasz rachunek bankowy. Wybierając tą formę płatności z dostawą kurierem, otrzymujecie Państwo dodatkowo rabat w wysokości 3% ceny towaru w sklepie. W tytule przelewu prosimy wpisać: Opłata za zamówienie (proszę podać numer zamówienia).
2. Zapłata za towar za pośrednictwem serwisu „Przelewy 24”. Korzystając z tego

serwisu macie Państwo możliwość zapłaty kartą płatniczą lub wykonanie szybkiego przelewu za pośrednictwem różnych banków. Wybierając jedną z tych form płatności, krok po kroku zostaniecie Państwo poinformowani o sposobie dokończenia transakcji.

3. Zapłata gotówką kurierowi za zamówienie o wartości nieprzekraczającej 5000 zł.
4. Zapłata za zamówienie bezpośrednio w naszych sklepach firmowych. Wybierając opcję jednoczesnego odbioru towaru, otrzymujecie Państwo rabat w wysokości 5% ceny towaru w sklepie.

Dostawa

1. Większość towarów oferowanych w naszym sklepie wysyłamy za darmo. Darmowa wysyłka dotyczy jednak tylko terenu Polski. Cena za wysyłkę towarów uciążliwych w transporcie, podlega negocjacom i ustalana jest indywidualnie w zależności od ich wymiarów transportowych, wagi, odległości do miejsca dostawy oraz ilości zamawianych sztuk.
2. Jeśli wybrali Państwo formę płatności przelewem lub kartą płatniczą, wysyłka zamówienia następuje bezpośrednio po zaksięgowaniu Państwa zapłaty na naszym rachunku bankowym. Dotyczy to towarów oznaczonych uwagą „Czas wysyłki 48 godz” Wysyłka innych produktów jest zgodna z zamieszczoną informacją o terminie wysyłki lub w przypadku konstrukcji specjalnych, uzgadniana jest indywidualnie i zależy od dostępności towaru u producenta.
3. Jeśli wybrali Państwo płatność w formie gotówkowej u kuriera „Za pobraniem” i towar oznaczony jest jako „Dostępny”, wysyłka nastąpi w ciągu 48 godzin.
4. Wszystkie zamówione towary wysyłamy za pośrednictwem firmy kurierskiej lub dowozimy własnym transportem. Zakupione przez Państwa towary są zgodne z zamieszczoną ofertą, fabrycznie nowe a przesyłki starannie zapakowane i ubezpieczone.
5. Podanie przez Państwa numeru telefonu, umożliwia kurierowi bezpośredni kontakt celem doprecyzowania szczegółów dostawy towaru.

6. W trosce o Państwa zadowolenie z zakupu w naszej firmie, uprzejmie przypominamy, że przesyłki kurierskie należy bezwzględnie sprawdzać w obecności kuriera. W razie stwierdzenia uszkodzenia towaru, należy spisać protokół reklamacyjny i odmówić przyjęcia przesyłki. Zaniechanie otworzenia i sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera, wyklucza możliwość reklamacji uszkodzeń mechanicznych towaru powstałych w czasie transportu.

Bezpieczeństwo danych

Zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa danych klientów sklepów internetowych, cały proces zamówienia i powierzone nam dane osobowe są szyfrowane przez protokół SSL, który służy do bezpiecznej wymiany danych za pośrednictwem internetu.

INFOLINIA



Dziękujemy ci za bezpośredniego kontaktu z nami w trakcie odwiedzin na naszej stronie internetowej, możesz Państwo uzyskać dodatkowe informacje o produkcie, a także negocjować jego cenę. Jeśli znajdziecie Państwo niższą cenę na oferowany przez nas produkt, proszę o kontakt, sprawdzimy możliwość jej obniżenia.

Kto pyta ten kupuje taniej. Dlatego też, jeśli życzy sobie Państwo skontaktowania się z nami po godzinach pracy działu handlowego, jest to możliwe po skorzystaniu z informacji zamieszczonych poniżej.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji także **od poniedziałku do piątku** w godzinach **08-16** i w **soboty** w godzinach **09-13**. Prosimy o przesłanie wiadomości e-mail na adres

sklep@rusztowania-drabiny.com.pl. Mogą też Państwo wysłać wiadomość SMS z podaniem swojego numeru telefonu albo telefonować do nas bezpośrednio na

numery **694-426-831** lub **602-213-805**. Jeśli nie uda się nam odebrać telefonu, dołożymy wszelkich starań aby skontaktować się z Państwem w ciągu kilkunastu minut.