

Link do produktu: <https://www.rusztowania-drabiny.com.pl/wynajem-drabiny-teleskopowej-televario-krause-4x5-szczebli-wysokosc-robocza-6-05m-p-778.html>



Wynajem drabiny teleskopowej TeleVario Krause 4x5 szczebli wysokość robocza 6,05m

Cena brutto	70,11 zł
Cena netto	57,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	w.129987
Producent	Krause
Kaucja	300,00 zł
Producent	

Opis produktu

TeleVario - Uniwersalne, aluminiowe, przegubowe drabiny teleskopowe z czterema regulowanymi nogami i funkcją na schody.


- Tele Vario 4x5 szczebli, z czterema regulowanymi nogami, jest to uniwersalna, przegubowa drabina teleskopowa Krause ze szczablami, z zasięgiem pracy do 6,05 m.
- Podłużnice górnej części drabiny wykonane zostały z profilu zamkniętego o przekroju 65x25 mm.
- Do wykonania podłużnic dolnych elementów drabiny, posłużyły mocne otwarte profile aluminiowe w kształcie litery C, pełniące też funkcję prowadnic dla jej górnej części.
- W celu uzyskania gotowych elementów, podłużnice czterech części drabiny połączono antypoślizgowymi, ryflowanymi szczablami wykonanymi z profilu aluminiowego o przekroju 30 mm.
- Elementy składowe górnej części drabiny, połączono parą solidnych przegubów o zapadkowym mechanizmie blokowania, według patentu należącego do firmy Krause.
- Zmianę wysokości drabiny, uzyskujemy za pomocą połączenia teleskopowego z systemem blokowania Klik Matic.
- Istnieje możliwość ustawienia opartych na podłożu podłużnic dolnych części drabiny, na czterech różnych poziomach.
- W zakończenia podłużnic elementów drabiny u dołu, wmontowane są trwałe stopki antypoślizgowe.
- Rozszerzenie na dole zewnętrznych elementów drabiny, znacznie zwiększyło bezpieczeństwo jej użytkowania.
- Wzmocnienie dolnych szczebli drabiny o mocne stężenia zabezpieczające przed odkształceniem.
- Rozłożenie drabiny Tele Vario na dwa wolnostojące elementy, umożliwia oparcie na nich regulowanej platformy i uzyskanie wygodnego pomostu roboczego.
- Konstrukcja drabiny jest zgodna z normą EN-131 i jej maksymalne obciążenie wynosi 150 kg.
- Do drabiny można zastosować akcesoria systemu Combi.

Dane użytkowe :


Nr katalogowy
Wysokość robocza

A (m)


129987
6,05



Wysokość stóp	B (m)	4,05
Długość drabiny	C (m)	5,35
Wysokość drabiny	D (m)	5,15



Wysokość robocza	A (m)	3,90
Wysokość stóp	B (m)	1,90
Długość drabiny	C (m)	2,70
Wysokość drabiny	D (m)	2,55



Wysokość robocza	A (m)	3,00
Wysokość stóp	B (m)	1,00
Długość drabiny	C (m)	1,60
Wysokość drabiny	D (m)	1,50

Ilość stopni	4x5
Ciężar drabiny (kg)	18,20

Wymiary transportowe :

Długość	L (m)	1,60
Szerokość	W (m)	0,67
Wysokość	H (m)	0,21



DOSTAWY WYCENIANE INDYWIDUALNIE

Rozwiązania techniczne decydujące o bezpieczeństwie i jakości użytkowania uniwersalnych, aluminiowych, przegubowych drabin teleskopowych z czterema regulowanymi nogami, linia Monto - model Tele Vario Krause, z funkcją na schody.




Podłużnice górnych elementów przegubowej drabiny teleskopowej Tele Vario Krause, wykonane zostały z wytrzymałych, zamkniętych profili aluminiowych o przekroju 65x25 mm. Gotowy element drabiny uzyskano po wpuszczeniu we wnętrze profilu, ryflowanych, antypoślizgowych szczelii.



Podłużnice dolnych elementów przegubowej drabiny teleskopowej Tele Vario Krause, wykonane zostały z wytrzymałych, otwartych profili aluminiowych o kształcie litery C. Do nich zamocowano ryflowane, antypoślizgowe szczelnie o przekroju 30x30 mm, w ten sposób, by umożliwić profilom pełnienie także roli prowadnic dla górnej części drabiny.



Płynne rozkładanie i składanie górnej, wewnętrznej części drabiny Tele Vario, możliwe jest dzięki połączeniu pojedynczych elementów drabiny, za pomocą wytrzymałych przegubów wyposażonych w system blokowania Speed Matic.



Zmiana wysokości drabiny, możliwa jest dzięki zastosowaniu teleskopowego systemu przesuwu jej części. Górny element drabiny przesuwają się w prowadnicach utworzonych przez podłużnice dolnej części. Blokada Click Matic zapewnia stabilizację podłużnic we właściwym położeniu.




Dzięki zastosowanej metodzie teleskopowego wysuwania z siebie elementów drabiny, a także wyposażeniu dolnych zakończeń podłużnic w cztery niezależne przedłużenia, mamy możliwość ustawiania drabiny na nierównościach i uskokach podłoża, na zwykłych, a nawet kręconych schodach.



Ważnym detałem poprawiającym poczucie bezpieczeństwa w trakcie wchodzenia na drabinę, jest wzmocnienie dolnych szczebli przez ukośne, aluminiowe wsporniki. Właśnie dolne szczeble drabiny, są narażone na największe obciążenia podczas przenoszenia ciężaru użytkownika, z podłoża na drabinę.



Poprawę bezpieczeństwa pracy na drabinie Tele Vario uzyskano także, za pomocą rozszerzenia rozstawu podłużnic jej dolnych elementów. Dzięki temu znacznie ograniczono możliwość przechyłu i wywrócenia się konstrukcji.



Funkcję ochronną przed niezamierzonym przesunięciem się drabiny po podłożu, pełnią dwukomponentowe stopki z tworzywa obejmujące końcówki aluminiowych podłużnic. Ich zewnętrzna ryflowana powierzchnia jest antypoślizgowa i odporna na ścieranie, a część wewnętrzna pełni rolę amortyzującą podczas obciążania drabiny.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Ilość dni: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14

Płatność i dostawa

Elastyczne ceny

1. Premia za Państwa zaufanie w wysokości 3% rabatu przy przedpłacie przelewem na nasze konto i wybór dostawy kurierem.
2. Premia w wysokości 5% rabatu za odbiór towaru w naszych sklepach firmowych, niezależnie od wybranej formy płatności.
3. Jeśli mimo tego znajdziecie Państwo niższą cenę na oferowany przez nas produkt, proszę o kontakt, sprawdzimy możliwości jej obniżenia.
4. Dzięki możliwości bezpośredniego kontaktu z nami w trakcie odwiedzin na naszej stronie internetowej, możecie Państwo uzyskać dodatkowe informacje o produkcie, a także negocjować jego cenę.

Kto pyta ten kupuje taniej. Dlatego też, jeśli życzycie sobie Państwo skontaktowania się z nami nawet po godzinach pracy działu handlowego, jest to

możliwe po kliknięciu zakładki „Infolinia”.

Formy płatności

1. Przedpłata w formie przelewu zwykłego na nasz rachunek bankowy. Wybierając tę formę płatności z dostawą kurierem, otrzymujecie Państwo dodatkowo rabat w wysokości 3% ceny towaru w sklepie. W tytule przelewu prosimy wpisać: Opłata za zamówienie (proszę podać numer zamówienia).
2. Zapłata za towar za pośrednictwem serwisu „Przelewy 24”. Korzystając z tego serwisu macie Państwo możliwość zapłaty kartą płatniczą lub wykonanie szybkiego przelewu za pośrednictwem różnych banków. Wybierając jedną z tych form płatności, krok po kroku zostaniecie Państwo poinformowani o sposobie dokończenia transakcji.
3. Zapłata gotówką kurierowi za zamówienie o wartości nieprzekraczającej 5000 zł.
4. Zapłata za zamówienie bezpośrednio w naszych sklepach firmowych. Wybierając opcję jednoczesnego odbioru towaru, otrzymujecie Państwo rabat w wysokości 5% ceny towaru w sklepie.

Dostawa

1. Większość towarów oferowanych w naszym sklepie wysyłamy za darmo. Darmowa wysyłka dotyczy jednak tylko terenu Polski. Cena za wysyłkę towarów uciążliwych w transporcie, podlega negocjacjom i ustalana jest indywidualnie w zależności od ich wymiarów transportowych, wagi, odległości do miejsca dostawy oraz ilości zamawianych sztuk.
2. Jeśli wybrali Państwo formę płatności przelewem lub kartą płatniczą, wysyłka zamówienia następuje bezpośrednio po zaksięgowaniu Państwa zapłaty na naszym rachunku bankowym. Dotyczy to towarów oznaczonych uwagą „Czas wysyłki 48 godz” Wysyłka innych produktów jest zgodna z zamieszczoną informacją o terminie wysyłki lub w przypadku konstrukcji specjalnych, uzgadniana jest indywidualnie i zależy od dostępności towaru u producenta.
3. Jeśli wybrali Państwo płatność w formie gotówkowej u kuriera „Za pobraniem” i towar oznaczony jest jako „Dostępny”, wysyłka nastąpi w ciągu 48 godzin.
4. Wszystkie zamówione towary wysyłamy za pośrednictwem firmy kurierskiej lub dowozimy własnym transportem. Zakupione przez Państwa towary są zgodne z zamieszczoną ofertą, fabrycznie nowe a przesyłki starannie zapakowane i ubezpieczone.
5. Podanie przez Państwa numeru telefonu, umożliwia kurierowi bezpośredni kontakt celem doprecyzowania szczegółów dostawy towaru.
- 6. W trosce o Państwa zadowolenie z zakupu w naszej firmie, uprzejmie przypominamy, że przesyłki kurierskie należy bezwzględnie sprawdzać w obecności kuriera. W razie stwierdzenia uszkodzenia towaru, należy spisać protokół reklamacyjny i odmówić przyjęcia przesyłki. Zaniechanie otworzenia i sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera, wyklucza możliwość reklamacji uszkodzeń mechanicznych towaru powstałych w czasie transportu.**

Bezpieczeństwo danych

Zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa danych klientów sklepów internetowych, cały proces zamówienia i powierzone nam dane osobowe są szyfrowane przez protokół SSL, który służy do bezpiecznej wymiany danych za pośrednictwem internetu.

INFOLINIA



Dzięki możliwości bezpośredniego kontaktu z nami w trakcie odwiedzin na naszej stronie internetowej, możecie Państwo uzyskać dodatkowe informacje o produkcie, a także negocjować jego cenę. Jeśli znajdziecie Państwo niższą cenę na oferowany przez nas produkt, proszę o kontakt, sprawdzimy możliwości jej obniżenia.

Kto pyta ten kupuje taniej. Dlatego też, jeśli życzycie sobie Państwo skontaktowania się z nami po godzinach pracy działu handlowego, jest to możliwe po skorzystaniu z informacji zamieszczonych poniżej.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji także **od poniedziałku do piątku** w godzinach **16-20** i w **soboty** w godzinach **13-20**. Prosimy o przesłanie wiadomości e-mail na adres sklep@rusztowania-drabiny.com.pl. Mogą też Państwo wysłać wiadomość SMS z podaniem swojego numeru telefonu albo telefonować do nas bezpośrednio na numery **694-426-831** lub **602-213-805**. Jeśli nie uda się nam odebrać telefonu, dołożymy wszelkich starań aby skontaktować się z Państwem w ciągu kilkunastu minut.