Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 19:54

Link do produktu: https://www.rusztowania-drabiny.com.pl/wynajem-rusztowania-aluminiowego-climtec-krause-p-692.html



Wynajem rusztowania aluminiowego Climtec Krause

Cena brutto	**95,94 zł**
Cena netto	**78,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**Na zapytanie**
Numer katalogowy	**w.climtec**
Producent	**Krause**
Kaucja	**800,00 zł**
Producent	KRAUSE

Opis produktu


Wynajem zestawu aluminiowego rusztowania jezdnego Krause, ClimTec o maksymalnej wysokości roboczej 7 m.

Wypożyczanie przez naszą firmę lekkich rusztowań jezdnych ClimTec już od 24 lat, jest dowodem na to, że pomysł producenta rusztowań aluminiowych Krause, na wdrożenie do produkcji przemyślanego i dopracowanego w szczegółach, niewielkiego mobilnego rusztowania aluminiowego do prowadzenia różnego rodzaju prac na wysokości, był bardzo dobrym posunięciem wychodzącym naprzeciw oczekiwaniom wielu klientów. Miarą tego sukcesu jest to, że rusztowanie ClimTec jest produkowane już od tylu lat bez konieczności wprowadzania znaczących zmian konstrukcyjnych i nowych rozwiązań technicznych. Dzięki temu, my jako wypożyczalnia rusztowań, drabin i innego sprzętu do pracy na wysokości, mamy cały czas możliwość prowadzenia wynajmu rusztowań ClimTec, oraz uzupełniania i wymiany zużytych elementów posiadanych rusztowań, bez konieczności ich zamiany na inny model. Wśród naszych klientów wynajmujących ten typ rusztowania od tylu lat, są zarówno profesjonaliści wykonujący z niego prace remontowo-budowlane, montażowe, instalacyjne, ale także majsterkowicze i osoby tylko sporadyczne zmuszone do skorzystania z wynajmu, w celu wykonania określonych prac przy domu, garażu czy altance. Wynajem rusztowania ClimTec jest wręcz idealnym rozwiązaniem do renowacji, napraw i większych remontów, wewnątrz i na zewnątrz domków jednorodzinnych. Jego niewielkie wymiary, prostota montażu i bardzo mała waga, powodują, że nawet osoba nie mająca dotychczas styczności z tego typu rusztowaniem, bez problemu poradzi sobie w jego obsłudze. Dodatkowym atutem rusztowania jest też to, że możemy je ustawić na nierównościach podłoża i schodach, co ma niebagatelne znaczenie przy wykonywaniu remontów klatek schodowych. Jeśli wykonujemy remont lub malowanie pomieszczeń tylko na jednej kondygnacji i wystarczy nam wysokość robocza 3 m, nie rozkładamy większej ilości elementów rusztowania i dzięki temu, wykorzystując będące w zestawie rolki jezdne z hamulcami bezpieczeństwa, możemy swobodnie przejeżdżać przez ościeżnice drzwi. Jeśli potrzebujemy stać na większej wysokości, zakładamy na siebie kolejne ramy rusztowania, aż do uzyskania maksymalnej wysokości roboczej 7 m. Funkcję przestronnych platform do bezpiecznego wykonywania prac malarskich, murarskich, montażowych i instalacyjnych nawet dla dwóch osób, pełnią w rusztowaniu ClimTec aluminiowe podesty robocze o wymiarach 1,50x0,60 m. W celu zachowania pełnego bezpieczeństwa użytkowników, narzędzi i sprzętu zgromadzonego na podeście, należy zamontować wokół niego znajdujące się w zestawie drewniane burty ochronne. Dzięki antypoślizgowej powierzchni podestów i burtom ochronnym, uniemożliwiamy wypadnięcie osób i narzędzi poza obrys podestu. W zależności od charakteru zamierzonej pracy i wysokości jej wykonywania, osoba wynajmująca rusztowanie ClimTec, oprócz elementów podstawowych otrzymuje także do zamontowania akcesoria dodatkowe, takie jak ciężarki balastowe i uniwersalne podpory stabilizujące rusztowanie. Najemca otrzymuje także Instrukcję Montażu i Użytkowania z którą należy się bezwzględnie zapoznać przed przystąpieniem do montażu rusztowania. Bardzo wysoka jakość aluminium użytego do produkcji wynajmowanych przez nas rusztowań ClimTec, dbałość pracowników sklepu i wypożyczalni rusztowań Nowak, oraz postępowanie najemców rusztowań aluminiowych zgodnie z zaleceniami, stanowi gwarancję obustronnego zadowolenia. Potwierdzeniem naszych starań w celu zaspokojenia oczekiwań klientów, jest szerokie grono osób od lat wynajmujących mobilne rusztowania ClimTec w naszej wypożyczalni i wielu klientów, którzy dzięki wypożyczaniu tego rusztowania, docenili jego wartość i kupili to rusztowanie. Aluminiowe, jezdne rusztowania ClimTec Krause wynajmowane przez firmę Nowak, to bezpieczeństwo użytkowania i pełne zadowolenie klientów.

Szczegóły techniczne wynajmowanego rusztowania jezdnego Krause, ClimTec.

- Wynajmowany zestaw ClimTec, jest to lekkie i łatwe w użytkowaniu, mobilne rusztowanie aluminiowe Krause o wymiarach pomostu roboczego 1,50 x 0,60 m.
- Prosty montaż rusztowania na podstawie dołączonej instrukcji, wymaga użycia przez najemcę tylko jednego klucza do dokręcenia nakrętek przy stabilizatorach.
- Stabilizatory wysuwane z ram podstawy, zwiększają powierzchnię podparcia rusztowania i poprawiają stabilność jego konstrukcji.
- Zastosowane ramy o wysokości 1 i 2 m, umożliwiają wynajmującemu rozbudowę rusztowania ClimTec w górę, co jeden metr.
- Ramy rusztowania zbudowane są z mocnych rur aluminiowych, połączonych okrągłymi profilowanymi szczeblami o średnicy 30 mm, umożliwiającymi bezpieczne wchodzenie i schodzenie z rusztowania.
- Odległość między szczeblami wynosi 250 mm i dzięki temu, łatwo jest osobie użytkującej rusztowanie dopasować optymalną wysokość powieszenia pomostu roboczego do aktualnych potrzeb.
- Zastosowane w wynajmowanym rusztowaniu ClimTec pomosty robocze, pokryte są odporną na warunki atmosferyczne, antypoślizgową warstwą żywicy fenolowej zabezpieczającą pracowników przed poślizgnięciem.
- Lekkie ramy aluminiowe, stanowią jednocześnie drabinkę do wchodzenia osób na wyższy poziom rusztowania, przez włazy w pomostach roboczych.
- Dzięki niewielkim wymiarom rusztowania, nadaje się ono do przesuwania między ościeżnicami drzwi.
- Specjalna konstrukcja rusztowania ClimTec, umożliwia użytkownikom ustawianie go na schodach i innych uskokach podłoża.
- Łatwe przesuwanie wynajętego rusztowania po podłożu, możliwe jest dzięki zastosowanym w rusztowaniu rolkom jezdnym z zaciskowym hamulcem do jego unieruchamiania.
- Bezpieczeństwo wynajmu rusztowania ClimTec, udokumentowane jest dużą wytrzymałością na obciążenie wynoszącą 200 kg/m2 i wykonaniem zgodnym z obowiązującą normą EN 1004.
- W zależności od wysokości rusztowania i jego ustawienia, konieczne może być stosowanie elementów dodatkowych w postaci ciężarków balastowych i podpór które otrzymuje wynajmujący w ilości zgodnej z wymogami Instrukcji Montażu i Użytkowania.

Dane użytkowe :



Max wys. robocza	**A** (m)	7,00
Max wys. podestu	**B** (m)	5,00
Max wys. konstrukcji	**C** (m)	6,00
Pow. rozstawienia max	(m)	1,92x1,42
Dł. pola rusztowania	(m)	1,50
Szer. pola rusztowania	(m)	0,65
Max waga	(kg)	84



DOSTAWY WYCENIANE INDYWIDUALNIE

Rozwiązania techniczne decydujące o bezpieczeństwie i jakości użytkowania wynajmowanych,


jezdnych rusztowań aluminiowych ClimTec Krause.




Jednym z największych atutów wypożyczenia rusztowania ClimTec, jest możliwość ustawiania go także na schodach i innych uskokach podłoża. Dzięki temu, możemy w łatwy sposób rozwiązać problemy jakie nastręcza malowanie, tapetowanie i inne prace remontowe wykonywane na klatkach schodowych oraz w podobnych miejscach, gdzie występuje różnica wysokości w posadowieniu obydwu ram podstawy ze stabilizatorami.



Głównymi elementami konstrukcyjnymi wynajmowanego rusztowania ClimTec Krause, są jedno i dwumetrowe ramy aluminiowe wykonane z mocnych, okrągłych profili aluminiowych o przekroju rury fi 40mm. Między profile wspawano szczeble o antypoślizgowej, ryflowanej powierzchni. Ramy rusztowania ClimTec pełnią jednocześnie funkcję drabiny po której wchodzimy do góry od wewnątrz rusztowania.




Nośne ramy podstawy na których oparte jest rusztowanie ClimTec, wyposażone są w cztery stabilizatory umożliwiające zwiększenie powierzchni jego podparcia na podłożu. W zależności od potrzeb, stabilizatory możemy niezależnie od siebie wysuwać lub wsuwać w dolny profil ramy podstawy. Dzięki temu możliwe jest przejeżdżanie rusztowaniem między ościeżnicami drzwi w mieszkaniach i domkach jednorodzinnych, bardzo przyśpieszając i ułatwiając w ten sposób wykonywanie remontów w różnych pomieszczeniach znajdujących się na tej samej kondygnacji. Całkowicie wysunięte stabilizatory, pełnią bardzo ważną rolę w zachowaniu środka ciężkości rusztowania we właściwym położeniu.



Rusztowanie ClimTec wyposażone zostało w wygodne podesty robocze z otwieraną klapą umożliwiającą przejście na wyższą kondygnację. Konstrukcja podestu wykonana została ze spawanych profili aluminiowych, od wierzchu pokrytych sklejką z wodoodporną, antypoślizgową warstwą żywicy fenolowej. Dzięki temu, osoby wynajmujące rusztowanie mają poczucie większego bezpieczeństwa i komfortu pracy, gdyż znacznie ograniczone zostało ryzyko poślizgnięcia się i upadku w czasie przebywania na rusztowaniu.



Podest roboczy w oferowanym na wynajem rusztowaniu ClimTec, wyposażony został w drewniane burty zabezpieczone impregnatem chroniącym je przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Burty rusztowania ClimTec zapewniają bezpieczeństwo osobom wynajmującym rusztowanie, chroniąc je przed ześlizgnięciem się poza obrys podestu roboczego w czasie pracy i przemieszczania się po nim. Dodatkowo, burty podłużne i poprzeczne do rusztowania ClimTec, pełnią bardzo ważną funkcję ochronną przed wypadnięciem i zniszczeniem przedmiotów zgromadzonych na podeście roboczym, oraz co najistotniejsze, chronią osoby przebywające obok rusztowania przed ewentualnym uderzeniem przez spadające przedmioty.



Podest roboczy w oferowanym na wynajem rusztowaniu ClimTec, wyposażony został w drewniane burty zabezpieczone impregnatem chroniącym je przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Burty rusztowania ClimTec zapewniają bezpieczeństwo osobom wynajmującym rusztowanie, chroniąc je przed ześlizgnięciem się poza obrys podestu roboczego w czasie pracy i przemieszczania się po nim. Dodatkowo, burty podłużne i poprzeczne do rusztowania ClimTec, pełnią bardzo ważną funkcję ochronną przed wypadnięciem i zniszczeniem przedmiotów zgromadzonych na podeście roboczym, oraz co najistotniejsze, chronią osoby przebywające obok rusztowania przed ewentualnym uderzeniem przez spadające przedmioty.



Klienci wynajmujący w firmie Nowak aluminiowe jezdne rusztowania ClimTec, są bardzo zadowoleni, że wynajmowany sprzęt, oprócz elementów podstawowych, ma także w zestawach elementy dodatkowe zwiększające bezpieczeństwo użytkowników rusztowania. Należą do nich ciężarki balastowe i podpory, znacznie zwiększające stabilizację konstrukcji i komfort pracy osób przebywających na podeście roboczym. Ilość i rodzaj zastosowanych elementów zależy od wytycznych zawartych w Instrukcji Montażu i Użytkowania rusztowania ClimTec przy danej wysokości. Zalecamy by każda osoba wynajmująca i obsługująca rusztowanie, zapoznała się z zamieszczoną instrukcją i postępowała według jej wytycznych.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wysokość pomostu rusztowania: 5m
Ilość dni: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14

Zestawienie elementów

Wysokość pomostu		2m	3m	4m	5m
Wykaz elementów	Nr. kat.				
Rama podstawy + stabilizatory 1,75 x 0,65 m	715067	2	2	2	2
Rama pionowa 2,00 x 0,65 m	715012		1	2	3
Rama pionowa 1,00	715029	2	2	2	2

x 0,65 m					
Stężenie ukośne 1,89 m	712707	2	2	4	6
Pomost z klapą 1,50 x 0,60 m	711007	1	1	2	2
Stężenie poziome 1,59 m	712806	6	6	10	10
Burta podłużna 1,50 m	713001	2	2	2	2
Burta poprzeczna 0,60 m	713506	2	2	2	2
Łącznik kotwiący	714305	1	1	2	2
Podpora	717039		2	2	2
Zawleczka	714411	4	6	8	12

INFOLINIA



Dzięki możliwości bezpośredniego kontaktu z nami w trakcie odwiedzin na naszej stronie internetowej, możecie Państwo uzyskać dodatkowe informacje o produkcie, a także negocjować jego cenę. Jeśli znajdziecie Państwo niższą cenę na oferowany przez nas produkt, proszę o kontakt, sprawdzimy możliwości jej obniżenia.

Kto pyta ..... ten kupuje taniej. Dlatego też, jeśli życzycie sobie Państwo

skontaktowania się z nami po godzinach pracy działu handlowego, jest to możliwe po skorzystaniu z informacji zamieszczonych poniżej.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji także **od poniedziałku do piątku** w godzinach **16-20** i w **soboty** w godzinach **13-20**. Prosimy o przesłanie wiadomości e-mail na adres sklep@rusztowania- drabiny.com.pl. Mogą też Państwo wysłać wiadomość SMS z podaniem swojego numeru telefonu albo telefonować do nas bezpośrednio na numery **694-426-831** lub **602-213-805**. Jeśli nie uda się nam odebrać telefonu, dołożymy wszelkich starań aby skontaktować się z Państwem w ciągu kilkunastu minut.